



Valvola HDU contro i movimenti incontrollati (UCM)

- Disponibile per portate fino a 600 l/min
- Risponde alla normativa EN 81.2 / 81.20-50
- Installabile anche su centraline non Omarlift (stand alone)
- Certificato TÜV SÜD EN 81-2 81-20/50

 OMARLIFT S.r.l. - Italy F.lli Kennedy, 22/D - 24060 Bagnatica	
Tipo HDU / Type HDU	HDU 600
Matricola imp. / Job Nr.	324634-02
Data / Date	07-set-15
Portata / Flow range	600 l/min
Pressione stat. max. / Max.stat. press.	45 bar
LD 95/16/EC	LD 2014/33 EU 0036
	CE
	EU-UCM 021



Valvola paracadute

- Disponibile fino a 600 l/min
- Disponibile in differenti versioni (3/4", 1" 1/4, 1" 1/2, 2")
- Certificata TÜV SÜD

 OMARLIFT S.r.l. - Italy F.lli Kennedy, 22/D - 24060 Bagnatica	
Tipo VP / Type VP	VP 112-1/8
Data / Date	07-set-15
Matricola imp. / Job Nr.	324634-02
Flusso intervento / Tripping flow	599 l/min
Portata / Flow range	500 - 600 l/min
Pressione stat. max. / Max.stat. press.	80 bar
LD 95/16/EC	LD 2014/33 EU 0036
	CE
ALBV 005	EU-RV 005